



162300110236 (2016)川质监验字004号

No LZJ J B02006-2018

# 检 验 报 告

## Inspection Report

产 品 名 称： 木质门

Product name

受 检 单 位： 四川柯迪尔家私有限公司

Examined company

生 产 单 位： 四川柯迪尔家私有限公司

Producing company

委 托 单 位： 泸州市质量技术监督局

Entrusted company

检 验 类 别： 市级定期监督检验

Examined classification

泸州市产品质量监督检验所  
Luzhou Products Quality Supervision & Inspection Institute



# 检 验 报 告

NoLZJ J B02006-2018

共4页 第 1 页

产品名称	木质门	规格型号	2000×800×45 (mm)
生产日期 或批号	2018-02-02	商 标	美艾
受检单位及 联系电话	四川柯迪尔家私有限公司 18982429000	生产单位及 联系电话	四川柯迪尔家私有限公司 18982429000
受检单位地址	四川合江临港工业园区二标段	生产单位地址	四川合江临港工业园区二标段
任务来源	泸质监[2018]13号	检验地址	泸州市江阳区康城路一段17号
抽样日期	2018-03-05	样品到达 日期	2018-03-05
抽样地点	该生产厂成品仓库	检验日期	2018-03-26~2018-03-28
抽样人员	胡巧、张远奎	送样人员	/
样品数量	2樘	抽样基数	20樘
样品等级	合格品	样品/抽样单 编号	LZJ0001300
封样/样品 状态	完好	检查封样 人员	樊安琪
检验依据	WB/T 1024-2006《木质门》		
检验项目	见附页		
检验结论	经抽样检验，所检项目符合标准要求。		
备 注	 (检验检测专用章) 签发日期: 2018-03-28		

批准: 李海厚

审核: 易康

主检: 陈小平

泸州市产品质量监督检验所

检验报告附页

No LZJ J B02006-2018

共 4 页 第 2 页

序号	项目名称		单位	技术要求	实测情况	单项评定	
1	装饰面 贴面表面 外观要求	麻点	直径1mm以下(距离300mm)	个	框不限, 纵横框2个, 门芯板5个	符合	合格
		麻面	均匀颗粒、手感不刮手	/	不限	符合	合格
		划伤	宽度≤0.5mm, 深度不划破PVC饰面长100mm	条	框3条, 纵横框1条, 门芯板2条	符合	合格
		压痕	凹陷深度≤1.5mm、宽2mm以下, 不集中	/	框8个, 纵横框3个, 门芯板6个	符合	合格
		浮贴	粘贴不牢	/	不允许	符合	合格
		褶皱	饰面重叠	/	不允许	符合	合格
		缺皮	面积不超过5mm <sup>2</sup>	个	框5个, 纵横框3个, 门芯板不允许	符合	合格
		翘皮	凸起不超过2mm	/	框不限, 纵横框5个, 门芯板不允许	符合	合格
		亮影/暗痕	面积不超过50mm <sup>2</sup>	处	框不限, 纵横框2处, 门芯板3处	符合	合格
2	漆饰表面外观要求	漆膜划痕		/	不明显	符合	合格
		漆膜鼓泡		/	不允许	符合	合格

泸州市产品质量监督检验所  
检验报告附页

№ LZJ J B02006-2018

共 4 页 第 3 页

序号	项目名称	单位	技术要求	实测情况	单项评定	
2	漆饰表面外观要求	漏漆	/	不明显	符合	合格
		污染(包括凹槽线型套色部分)	/	不许有	符合	合格
		针孔	/	色漆,直径 $\leq 0.3\text{mm}$ 。每片门表面 $\leq 8$ 个。面漆,不许有。	符合	合格
		表面漆膜皱皮	%	$\leq$ 门板总面积的0.2%	符合	合格
		透砂	/	不明显	符合	合格
		漆膜粒子及凹槽线型部分	/	手感光滑	符合	合格
		套色线型结合部分塌边	/	套色线型分界缝流畅,均匀,一致	符合	合格
		色差	/	一般允许	符合	合格
3	木质门允许偏差	扇厚度	mm	$\pm 1.0$	+0.5	合格
		扇高度与宽度	mm	-1.5 -3.0	-0.5 -2.0	合格
		扇对角线长度差	mm	3.0	1.0	合格
		扇截口与线条接合处高低差	mm	1.0	0.5	合格

泸州市产品质量监督检验所

检验报告附页

No LZJ J B02006-2018

共 4 页 第 4 页

序号	项目名称		单位	技术要求	实测情况	单项评定
3	木质门 允许偏差	扇表面平整度	mm	2.0	1.0	合格
		翘曲度	mm	3.0	2.0	合格
4	木质门含水率要求		%	不小于6%，不大于当地平衡含水率（16%）	14.4	合格
5	甲醛释放限量		mg/L	≤1.5	1.2	合格
以 下 空 白						